

POWEST

PDU

Unidad de distribución de energía



Las PDU distribuyen la energía desde una UPS o cualquier entrada de corriente a múltiples equipos, son ideales para la instalación en gabinetes metálicos tipo Rack de 19 POWEST y en general para techos, pisos escritorios, paredes, mostradores, etc.

PDU con Tierra Aislada (con tornillo posterior para fácil conexión).

Break de rearme ON-OFF con protección contra sobre corriente.

Cable de alimentación de energía 3.0 mts Aprox.

Protección contra picos de voltaje.

Fácil instalación en RACK de 19 pulgadas estándar, mostradores, pisos, escritorios, techos, paredes, etc.

Diseño optimizado utilizando únicamente 1U en Rack.

Resistente y práctico de instalar tanto horizontal como verticalmente para PDU de 6 toma corrientes (para PDU de 12 y 20 (únicamente vertical))

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PDU					
Salidas	Referencia	Especificaciones	Largo	Sección mm	Montaje
6	NMULT-2289	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120VAC + 6 Tomas NEMA 5-15R + supresor de transientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	486 mm	44*66	Horizontal/ Vertical
12	NMULT-2290	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120VAC + 12 Tomas NEMA 5-15R + supresor de transientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	670 mm	44*66	Vertical
20	NMULT-2291	Corriente de operación 15 Amperios, tensión de operación 120VAC + 20 Tomas NEMA 5-15R + supresor de transientes + protección contra sobrecarga + Breaker de encendido y apagado	1000 mm	44*66	Vertical

* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente. * Fotos de referencia, accesorios se venden por separado.