

POWEST
PATCH PANEL
CAT. 5E - 6 - 6A

POWEST[®]

Etiquetas intercambiables para su fácil identificación y marcado.
Diferente cantidad de puertos según la categoría.
Ideales para gabinetes tipo Rack de 19.
Certificaciones CE & RoHS.
Interoperabilidad y compatibilidad con versiones anteriores.



► Patch panel Cat. 5e.



► Patch panel Cat. 6
Jacks desmontables para fácil Administración e instalación.
Organizador horizontal integrado



► Patch panel Cat. 6A
Jacks desmontables tipo toolless con blindaje para atenuar distorsiones e interferencias. Organizador horizontal integrado con puesta a tierra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PATCH PANEL			
Categoría	CAT. 5e	CAT. 6	CAT. 6A
Panel de conexión	24 / 48 puertos	24 / 48 puertos	Port panel Snap-in 24 puertos con conexión a tierra
Conectores			
Alojamiento	De alto impacto de policarbonato retardante de llama, UL94V-0	De alto impacto de policarbonato retardante de llama, UL94V-0	De alto impacto de policarbonato retardante de llama, UL94V-0
Escudo	Policarbonato (plástico)		Zinc
Color	Negro		N/A
Alambre	Bronce fosforado con chapado en 3u-50u		
IDC Contacto	Bronce fosforado		
Vida Inserción	≥1000 ciclos de inserción		
Contacto	Cumple con FCC68-F & 1EC-60603-7		
Rango de temperatura	(-60 °C a 80 °C)		
IDC Aceptar	22-26 AWG		
Esquema del cable	T568A/B		
Resistencia de aislamiento	500Ω		
Corriente de operación	1.5 Amps		
Resistencia DC	0.1 ohm MAX		
Voltaje	150 VAC MAX		
Fuerza de retención	89N		

* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente. * Fotos de referencia, accesorios se venden por separado.